

## Couples de serrage

	Taper	Fil	Spécifications de serrage	Couple
1AZ Bride de sortie	S5D 200G / S5D 250G / S5D260Z / S5D 310Z / S6S 420G		Écrou à collier installé avec verrouillage par vis	
			Prétention	190 Nm
			Ralentir	
			Serrer	120 Nm
	S5D280Z/S5D320Z		Écrou à collier installé avec verrouillage par vis	
			Prétention	170 Nm
			Ralentir	
			Serrer	130 Nm
	S5D390Z		Écrou à collier installé avec verrouillage par vis	
			Prétention	200 Nm
			Ralentir	
			Serrer	145 Nm
	GS6-17BG / GS6-17DG / GS6-17FG / GS6-17JG / GS6-37BZ		Écrou à collier installé avec verrouillage par vis	
			Prétention	170 Nm
			Ralentir	
			Serrer	120 Nm
	GS6-45BZ		Écrou à collier installé avec verrouillage par vis	
			Prétention	200 Nm
			Ralentir	
			Serrer	150 Nm
	GS6-53DZ/BZ		Écrou à collier installé avec verrouillage par vis	
			Prétention	200 Nm
			Ralentir	
			Serrer	140 Nm
	GS7S47BG		Écrou à collier installé avec verrouillage par vis	200 Nm