

Données techniques

BMW 3 Series (E30) 2.0 300i 190i 40i
Code moteur: 20 6E D


Liste complète des données

Bobine d'allumage	Type: 0 221 122 319
Tension d'alimentation	+ avec résist. de chute V: 11,0
Résistance primaire	Ohm: 0,6-1,0
Résistance secondaire	Ohm: 8250
Ordre d'allumage	: 1-5-3-6-2-4
Alum. (calculateur)	Marque: Bosch
Alum. (calculateur)	N°: 0 237 304 024
Ecartement des contacts/entrefer	mm: 0,35-0,70

Réglage moteur et analyse des gaz

Calage d'allumage	0 = sans + = avec dépression: 0
Calage d'allumage - avant PBM	"Moteur/min: 235000
Calage d'allumage - alternative	"Moteur/min: 95-19 98U-21

Repères de calage



Avance centrifuge	Sans dépression, avec avance initiale
Avance centrifuge	"Moteur/min: 5-131000
Avance centrifuge	"Moteur/min: 13-231500
Avance centrifuge	"Moteur/min: 21-292500
Dépression	+ = avance 0 = retard: +0
Eten. due	"Moteur: 12.1715-20
Commence	mbar: 30200
Fin	mbar: 460620
Régime de ralenti	tr/min: 800±50
Température d'huile - pour test CO	°C: 60
CO au ralenti - échappement	Vol %: 1,0±0,5
HC au ralenti	ppm: 300
CO2 au ralenti	Vol %: 13-16
O2 au ralenti	Vol %: 0,5-2,0

Bougies

Alimentation carburant

Mise au point et entretien

Lubrifiants et capacités

Couples de serrage

Charge et démarrage

F1 F2 F4 F6 F7 Ctrl+F4 Ctrl+F5 Ctrl+F6 Ctrl+F7 Ctrl+F8

1551 06/05/2024